

Спецификация

Коагулянт:

Сульфат алюминия ALG – применяемое для очистки питьевой воды гранулированное, легкорастворимое осаждающее средство. Производится в Финляндии, имеет европейский сертификат KIWA-ATA и гигиенический сертификат Российской Федерации.

Спецификация продукта:

Al ₂ O ₃	17 ± 0,2	%
Al	9.1 ± 0,1	%
Fe	< 0,01	%
As	< 0,2	мг/кг
Cd	< 0,1	мг/кг
Размер частиц	0,5 - 2,5	мм
Нерастворимые вещества	< 0,1	%

Совместимые материалы:

Материалы применяемые с коагулянтом ALG могут быть из кислотоупорной стали и пластмассы (ПЭ, ПП, ПВХ), гуммированной стали.

Условия хранения:

Хранение и погрузку-разгрузку продукта рекомендуется осуществлять в защищенных от попадания влаги помещениях при температуре выше 0°C

ALG

Упаковка:

- Мешки по 35 кг.
- Биг-беги весом ~600 -1000 кг.

Безопасное обращение:

При обращении с ALG следует использовать резиновые перчатки и другие индивидуальные средства защиты и ознакомиться с инструкцией по технике безопасности. В случае просыпа собрать реагент, загрязненное место замывать водой.

Раздражающее вещество:

