

ЗАО «Кемира Эко»

АЛС

Алюминий сернокислый технический (водный раствор),
 $Al_2(SO_4)_3$, является эффективным коагулянтом для очистки питьевой воды.
Производится в соответствии с ТУ 2141-001-58318296-2002

Спецификация продукта

Массовая доля оксида алюминия	7,2 + 0,2 %
Массовая доля железа (Fe^{3+})	не > 0,02 %
Массовая доля свободной серной кислоты (SO_4^{2-})	не > 0,1 %
Массовая доля нерастворимого остатка	не > 0,1%
Массовая доля мышьяка (As^{3+})	не > 0,0015%
Плотность	1270+50 кг/м ³

Материалы

Материалы применяемые, с коагулянтом АЛС могут быть из кислотоупорной стали и пластмассы (ПЭ, ПП, ПВХ), гуммированной стали.

Условия хранения

Хранение и погрузку-разгрузку продукта рекомендуется осуществлять при температуре выше 0⁰С

Безопасное обращение

АЛС вызывает раздражение кожи и глаз. При обращении с АЛС следует использовать защитные очки или защитную маску, резиновые перчатки и другие индивидуальные средства защиты.

В случае разлива удалите пятно водой и нейтрализуйте известью.

РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО**ЗАО "Кемира Эко"**

Для корреспонденции:
193091 Санкт-Петербург,
Россия, п/о 91, а/я 3

Тел.: (812) 703 12 58/59
Факс: (812) 703 12 62
E-mail: kemiraeko@kemira.com

Октябрьская наб, д. 38
Санкт-Петербург, Россия